


ÓSMOSIS DOMÉSTICAS
ÓSMOSIS DOMÉSTICAS
COMPACTAS
INFINITY
Funciones



Marcha y paro del sistema	Sistema equipado con presostato de mínima (protección de la bomba) y de máxima para control del funcionamiento. Detiene el funcionamiento cuando el depósito está lleno y vuelve a iniciar cuando se vacía parcialmente.
Sistema de paro por inundación	Control electrónico de baja sensibilidad para bloqueo y alarma en caso de fuga de agua, diseñado para evitar los paros por condensación o humedad ambiente.
Indicador de calidad de permeado	Sonda y control de calidad parametrizable. Indicador luminoso en caso de que la conductividad del permeado sea superior al valor paramétrico.
Aviso cambio de filtros	Sistema de aviso por panel frontal de leds y acústico (configurable) para advertir al usuario final de que la vida útil de los filtros se encuentra a punto de superarse o ya se ha superado.
Conexión a PC	Conexión a PC para ajuste de parámetros y configuración de funcionalidad según características del agua y necesidad del cliente.

Panel frontal e interface

Panel frontal con 3 leds, pulsador para control de la calidad del agua producida y señales acústicas de aviso.



Indicación luminosa	Señal acústica	Significado
	✘	Equipo deficientemente alimentado.
		Indicador de baja calidad de agua (+botón de prueba).
	✘	Indicador de óptima calidad de agua (+botón de prueba).
	7 horas	Fuga de agua detectada. Equipo bloqueado.
	✘	Aviso para cambio de filtros.
	7 horas	Filtros agotados.

Intermitente simple. Intermitente doble.